

LORO-X Stahlabflußrohre mit neuem

LORO-XVAC Dichtelement

- DN 40** = Art.-Nr. 00918.040X
- DN 50** = Art.-Nr. 00918.050X
- DN 70** = Art.-Nr. 00918.070X




jetzt auch für Vakuum-WC-Anlagen

Für den Einsatz von LORO-X Stahlabflußrohren mit der bewährten LORO-X Steckmuffenverbindung auch für Vakuumanlagen hat das LOROWERK neue LORO-X VAC Dichtelement in den Nennweiten DN 40, 50 und 70 aus EPDM entwickelt. Die Vorteile der LORO-X und LORO-X VAC Dichtelemente wurden dabei in einem speziellen Dichtelement für Vakuumbetrieb vereint.

Vorteile:

- Normgerechte Unterdruckbeständigkeit
- Keine Schall- und Stoßweiterleitung
- Keine metallische Verbindung
- Kein Kleber notwendig
- Reduzierung der Lagerhaltung
- Größere Flexibilität und Einsatzbreite des LORO-X Rohrsystems
- Verlegung wie das LORO-X Dichtelement

Systemübersicht



Zulassungen liegen vor. Bitte im Werk anfragen.

Technischer Stand: Juni 2018. Technische Änderungen vorbehalten.

| | DN | 40 | 50 | 70 |
|---------------------------------------|----|----|----|----|
| — Rohre mit einer Muffe | | | | |
| — Rohre mit zwei Muffen | | • | • | • |
| — Abzweige | | • | • | • |
| ∩ Bogen | | • | • | • |
| △ Übergangsröhre | | • | • | • |
| ⊥ Muffenstücke | | • | • | • |
| ⊥ Deck-und Wandstutzen | | • | • | • |
| ⊥ Deckstutzen für Vakuum-WC | | - | • | - |
| ⊥ Spezial-Übergangsstücke mit Flansch | | • | • | • |
| ⊥ XVAC-Dichtelemente | | • | • | • |
| ⊖ Rohrschellen | | • | • | • |

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG

Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim,
 Tel.:+49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03
 Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de