



Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
 und innenbeschichtet  
 Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

|       |          |     |      |         |              |                         |                |
|-------|----------|-----|------|---------|--------------|-------------------------|----------------|
|       |          |     |      | Maßstab | Zul. Abw.    | Benennung               | Zeichnungs Nr. |
|       |          |     |      | 1:1     | DIN EN1123-2 | Verbundrohr-Silent DN32 | 58330032W      |
|       |          |     |      | 2013    | Tag          | Bogen 87°               | Ersatz für:    |
|       |          |     |      | Gez.    | 25.11.       |                         |                |
|       |          |     |      | Gep.    |              | EDV-Art.Nr. 58330.032X  | ersetzt durch: |
|       |          |     |      | Norm.   |              | 58330032W.DWG           |                |
|       |          |     |      |         |              | Bauvorhaben             |                |
| Index | Änderung | Tag | Name |         |              |                         |                |

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.