

LORO-X VARIOFIT Retentionseinheiten mit objektbezogener Retentionsöffnung und **Notentwässerungseinheiten** mit objektbezogener Wehrhöhe - auch zum Nachrüsten von bestehenden Dachabläufen


Dach

Hauptentwässerung


Hauptentwässerung

Notentwässerung


Notentwässerung




VARIOFIT
Retentionseinheit
ohne Siebkorb
14509.070X
14509.100X
14509.125X



VARIOFIT
Retentionseinheit
210 mm Siebkorb
14510.070X
14510.100X
14510.125X



VARIOFIT
Notentwässerungseinheit
ohne Siebkorb
14709.070X
14709.100X
14709.125X



VARIOFIT
Notentwässerungseinheit
210 mm Siebkorb
14710.070X
14710.100X
14710.125X

500 mm Siebkorb
14511.070X
14511.100X
14511.125X

Grundeinheiten für einteilige Ausführung:



ohne Wärmedämmung
einteilig
21901.050X
21901.070X
21901.100X
21901.125X



mit Wärmedämmung
einteilig
21902.050X
21902.070X
21902.100X
21902.125X

Unterteileinheiten als Ergänzung für zweiteilige Ausführung:



ohne Wärmedämmung
zweiteilig
21991.050X
21991.070X
21991.100X
21991.125X



mit Wärmedämmung
zweiteilig
21992.050X
21992.070X
21992.100X
21992.125X



mit Wärmedämmung
und Heizung, zweiteilig
21993.050X
21993.070X
21993.100X
21993.125X

Serie 84 DRAINLET®, DN 50 - DN 125
Seitliche Ausführung auf Anfrage.

Jede Retentionseinheit kann mit der Grund-/Unterteileinheit in der entsprechenden Nennweite kombiniert werden. Die Retentionseinheiten in DN 70 können sowohl mit den Grund-/Unterteileinheiten in DN 70 als auch mit jenen in DN 50 kombiniert werden!