



Bei der Bemessung ist der max. Abfluss von 8 l/s zu berücksichtigen (4 l/s pro DN50 waagerechten Leitung), der durch den Verzug gedrückt werden kann.

Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO Attika-Direktablauf Doppelrohr	01320.100X
2	LORO-X Schiebeflansch für Doppelrohr zum bauseit. Abkanten	13073.100X
3	LORO-X DUOSTREAM Hochleistung Sammelkasten	13426.DODX
4	LORO-X Rohrschelle mit Anschlussgewindemuffe	00975.100X
5	LORO-X Rohr DN 100	n.Rohrlänge
6	LORO-X DUOSTREAM Hochleistung Umlenkung	13221.DBBX
7	LORO-X Rohr DN 50	n.Rohrlänge
8	LORO-X QUATTROFLUX Dachterrasse mit Sieb	13541.100X
9	LORO-X DUOSTREAM Hochleistung Sammelkasten	13428.DBDX
10	LORO-X Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf mit Regenstandrohr	n.Rohrlänge
Achtung! Jede LORO-X Muffe benötigt ein Dichtelement:		
	DN 50	00911.050X
	DN 100	00911.100X



